



# WAKRA DICOREL Heissvergussgerät



Das Heissvergussgerät Dicorel 3001 wurde speziell zum Vergiessen von Fugen oder wild verlaufenden, aufgeweiteten Rissen gebaut. Die zentral positionierte Ausgussdüse und die hohe Beweglichkeit der Gerätes, erlaubt ein exaktes Nachfahren an der Fuge oder am Riss. Selbst bis zu einer Wand hin verlaufende Fugen können vergossen werden.

Die Vergussmasse wird im Ausgussgerät 3001 schonend auf Vergusstemperatur gebracht. Ein mehrdüsigiger Ringbrenner beheizt über eine Gussplatte indirekt mittels Heissluftmantel die bituminöse Vergussmasse. Dabei kontrolliert ein Flammenwächter den Flammzustand am Ringbrenner und stellt die Gaszufuhr automatisch ab, sollte die Flamme unerwünschter Weise erlöschen. Das spezielle Temperatursteuerventil, regelt in Abhängigkeit eines Temperaturfühlers den Gasstrom für den Hauptbrenner. Die Temperatur der Vergussmasse wird somit im eingestellten Regelbereich konstant gehalten. Der Kocher ist mit einem Schwingen - Rührwerk versehen um die heisse Masse nötigenfalls aufzurühren. Die heisse Bitumenmasse gelangt durch das beheizte Ausgussventil exakt an die Vergussstelle. Über den Kabelzug lässt sich die Vergussmenge leicht dosieren.

<b>DICOREL</b>	<b>3001</b>
Kochervolumen	40 Liter
Beheizung	Propangas
Temperaturkontrolle	geregelt nach Vorgabewert
Gewicht ca.	ca. 95kg

#### **Besondere Merkmale und Nutzen:**

- Indirekte Beheizung der Bitumenmasse.
- Temperaturgeregelter Hauptbrenner und Temp. Anzeiger.
- Hoher Sicherheitsstandard beim Umgang mit der Heizflamme.
- Dosierbares Ausgussventil mit nachlauffreiem Verschluss.

#### **EINSATZBEISPIELE:**

**Vorbereitung einer Anschlussnaht  
beim Belageinbau**



**Ausgiessen von ausgefrästen  
Rissen**



Vertrieb und Service

**WAKRA Maschinen GmbH**

An der Wiese 7

D-79650 Schopfheim

Tel. 07622 / 7083

Fax: 07622 / 64479